



<b>PORTABLE POWER</b> Groupe Electrogène
<b>HX3000</b>
Gamme <b>INTENS</b>

Châssis robuste et compact  
Moteur Professionnel Honda OHV  
Sécurité de niveau d'huile  
Disjoncteur

Groupe essence a usage professionnel adapté aux utilisations intensives et/ou dans des conditions difficiles.

#### Caractéristiques Générales

Fréquence	50
Puissance Max W	3000
Puissance Max VA	3750
Niveau sonore en Lwa	95
Niveau sonore en dB(A) @7m	72

#### Caractéristiques Alternateur

Type	Sans bague ni balais
Régulation	
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

#### Caractéristiques Moteur

Marque	Honda
Type	GX 200
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie [h]	2.7
Consommation [l/h]	1.3
Réservoir [l]	3.6
Sécurité d'huile	Arrêt moteur sur niveau bas huile
Cylindrée [cm3]	196
Capacité d'huile [l]	0.6

#### Prises et Coffrets

2 x 10/16A 230V domestique - disjoncteur

#### Dimensions et poids

L x l x h [cm]	59 x 46 x 43
Poids [kgs]	41

#### Conditionnement

Conditionnement	Carton
Dim Unitaire(Cm)	60,5x46x44
Cartons par Pal 120/80	NA
Cartons par Pal 140/110	15
Hauteur de Pal (cm)	149

## Options



Kit brouette R06

R06 : Kit brouette disponible pour les groupes de 2 et 3 kW - Roues diamètre 200 mm



Protection Différentielle  
R01B

R01B : Composé d'une prise domestique et d'une protection différentielle 30mA, il s'adapte en quelques secondes sur votre groupe grâce à un système de patte réglable



Kits entretien pour moteurs  
HONDA R17-R18-R19

Kit entretien pour moteur Honda comprenant huile, bougie et filtre à air  
Type GC135 & GC160 : Réf. R17 - Type GX160 & GX200 (sauf Alize 2500, SH2500 et SH3000) :  
Réf. R18 - Type GX270 & GX390 (sauf Alize 6000 E et SH4000) : Réf R19



Housse de protection RHO

RHO : Housse de protection pour groupes électrogènes et motopompes SDMO



Quick Lock R15

R15 : Enrouleur spécialement conçu pour s'adapter sur votre groupe SDMO, ses 20m de câble (3x1, 5<sup>e</sup> H07-RNF) offrent une grande liberté de mouvement - Pour votre sécurité, le Quick Lock est équipé d'une protection différentielle et d'un disjoncteur thermique



Piquet de Terre RPQ

RPQ : Piquet de terre pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm<sup>2</sup> de section.



Kit Bidons Huile RBH0,5  
RBH1

RBH1/RBH0,5 : Carton de 20 bidons d'huile 1L ou 0,5 L (SAE 15W40)



Ce produit a obtenu le label QUALIGEN.

Mise en place par les organisations professionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, insonorisation, information commerciale, SAV)